

MÁQUINA LAMINADORA

ICO
Laminadoras

NG
NEOGRAFI



Sensor Apagado Automático

SERIE 1600 EMHTN

DETALLES PRODUCTO

- Velocidad Ajustable
- Laminado al Frio y Calor 130°
- Separa Liner Automáticamente
- Interruptor de Pie
- Rodillo antiadherente



Especificaciones

Datos Técnicos

1600 EMHTN

Ancho de laminado (mm)	1600
Método de operación	Electrónico
Altura máxima de rodillo (mm)	30
Temperatura (°C)	temperatura - 130
Velocidad (m/minuto)	0 ~ 4.0
Potencia (V/Hz)	220 - 240 / 50, 100 - 110 /60HZ
Potencia de entrada Nominal (W)	2500
Presión	Combinado
Peso (Kg)	217
Dimensiones (LxWxH) (mm)	2085x595x1180



957 898 603



ESCANEAR

MAQUINA LAMINADORA

CARACTERÍSTICAS



ICO
Laminadoras



Sensor Apagado Automático

Sensor contra accidentes.

Manija de Presión

Dispositivo de ajuste de presión
combinado desde un solo punto.



Motor Enrollamiento Automático

Motor que enrolla automáticamente el producto
final, permitiendo laminar de rollo a rollo con un
ajuste de velocidad en frecuencia.

Botón de Emergencia

2 interruptores rojos colocado en los
extremos para un apagado rápido en
caso de emergencia.



Varilla de Soporte

Soporte universal que hace más
práctico colocar el rollo para laminar.

Panel de Control

Control digital de la temperatura.



Rodillo Andiadherente

Cuenta con 2 rodillos antiadherentes que
hará más fácil laminar imágenes con exceso
de laminado en los extremos.

SERIE 1600 EMHTN



ESCANEA ↑