WIT-COLOR® Digital

NG NEOGRAFI

Ultra i3200-3304s

PRODUCCIÓN Y DETALLE SIN LÍMITES

1 AÑO de GARANTÍA

Producción y alta calidad... Todo en un solo equipo

- ✓ Área de impresión: 3,20m
- ✓ Resolución de impresión: 2,400dpi
- ✓ Alta velocidad: hasta 102m²hr
- ✓ Secadores de fibra de carbón
- ✓ Doble alimentador de material y take up
- ✓ Precisión Core® para mayor definición

Características de **Impresora**

Cabezales EPSON i3200 originales
Epson i3200-E1 es la última generación japonesa de cabezales con gota variable de 2,5pl a 12.3 picolitros, con más ancho de banda que genera más velocidad.

Motor neumático para ajuste de los Pinch rollers
Superior a su antecesor generación, hace más eficiente la sujeción del material en la plataforma, evitando ondulaciones de material.

Sistema de doble de carga de materiales
El equipo cuenta con dos bases para cargar el vinil. Y un motor inferior que se sostiene sobre dos barras de metal a todo el ancho, para desenrollar el banner para la impresión.

Doble línea de secadores de fibra de carbón.
El cual viene acompañado de 02 hileras de ventiladores, más 02 hileras de tubos de fibra de carbón que generan un secado rápido.

¡NUEVO!

Cabezal EPSON i3200 E-1

Ultra i3200	3304s
Cabezal	Epson i3200-E1
Gota variable	2.5 a 12.3 picolitros
Resolución de cabezal	2400 dpi
Máxima área de impresión	3.20m
Tipo de tinta	Ecosolvente CMYK
Modo de Impresión	04 cabezales Epson i3200-E1
3 Pases	102m²/hr *(trama fog off)*
4 Pases	88m²/hr *(trama fog off)*
6 Pases	58m²/hr *(trama fog off)*
8 Pases	44m²/hr *(trama fog off)*
Materiales imprimibles	Banner / vinyl (matte, glossy), lona traslúcida, backlite, microperforado, imantado
Formatos soportados	TIFF, JPG, EPS, PDF
Software de ripeo	FlexiPRINT DX 19 WitColor Edition
Sistema de carga de material	Doble base de carga de vinil (posterior) / Motor para el soltado de banner sobre dos barras posteriores
Sistema de Take Up delantero	02 Motores de enrollado para 02 materiales + 01 motor para enrollar banner
Calentadores	Internos: Posterior - delantero / secador externo *(juego de ventiladores + tubos de fibra de carbono)*
Sistema de succión	Ventiladores de vacío
Interface	Ethernet Interface
Sistemas operativos compatibles	Win 10 (64 bits)
Voltaje	AC220V, 50Hz±10%
Potencia	4500W *(sin secador externo operando)*
Temperatura y humedad	Temperatura 20-30°C Humedad: 60-70%
Dimensiones de caja	5.01 x 1.22 x 1.95m
Peso bruto / Peso neto	1080Kg / 920Kg

** La cantidad en m2, dependerá de las pasadas y las tramas utilizadas en sus imágenes. La información e imágenes mostradas en los gráficos son referenciales.*

...y agréguele nitidez y rapidez a ***Sus impresiones.***

WIT-COLOR Digital

NG NEOGRAFI

Principal: Jr. Chota N° 944 - Lima Perú
Teléfono: (01) 433 1167 / (01) 469 9869
Correo: ventas1@neografi.com

Whatsapp: 981 333 129
946 010 287 998 367 453
facebook/neografi
www.**neografi**.com