

Satisface las demandas de los Profesionales de Hoy

La serie Jaguar V incorpora el sistema de reconocimiento óptico de corte denominado Accu-Aligning System (AAS II) para garantizar un corte exacto de contornos gracias a la capacidad de detectar marcas de registro en imágenes generadas digitalmente.



J5 - 132 (LX)



J5 - 160 (LX)

J5 - 61 (LX)

- ★ Hasta 600 gramos de fuerza de corte
- ★ Hasta 60 pulgadas por segundo de velocidad de corte
- ★ Seguimiento garantizado de 10 metros.
- ★ Corte de sección.
- ★ Posicionamiento segmentario.
- ★ Ingeniosa Cesta para Materiales.



► Film de transferencia térmica



► Pvc Film - Window Tint Film
Paint Protection Film



► Vinil Reflectivo
Vinil Arenado Pavonado

Características



Sistema de corte de contorno AAS II Mejorado (Modelos LX)

La serie Jaguar VLX presenta un sistema de alineación automático mejorado (AAS II) para garantizar un corte preciso del contorno al detectar automáticamente las marcas de registro en las imágenes producidas digitalmente.



Corte de sección

El corte de sección divide los datos de trazado largos en trabajos de salida en sección para obtener una mayor calidad de corte y aumentar la precisión.



Posicionamiento Segmentado (Modelos LX)

La serie Jaguar V presenta la función de posicionamiento segmentado que puede corregir la impresión torcida.



Rotación Automática (Modelos LX)

La serie Jaguar V detecta las marcas de registro únicas para distinguir la dirección de alimentación y rotar el contenido de corte automática.



Conexión Internet

La conexión de red permite que múltiples Jaguar VLX sean operadas por una Pc y múltiples Pc para compartir una sola unidad.

Jaguar V Series		J5-61	J5-101	J5-132	J5-160		J5-160-P
		J5-61LX	J5-101LX	J5-132LX	J5-160LX	J5-183LX	
Método operacional		Roller -Type					
Max. Ancho de corte		610mm(24")	1016mm(40")	1320mm(52")	1600mm(63")	1830mm(72")	1600mm(63")
Max. Longitud de corte		50m (164 ft)					
Max. Ancho de carga de papel		770mm(30.3")	1270mm(50")	1594mm(62.7")	1782mm(70.2")	1990mm(78.3")	1782mm(70.2")
Min. Ancho de carga de papel		50mm(1.97")			300mm(11.8")		
Cantidad de ruedas de presión		3	4		6		
Grosor de material aceptable		0.8mm(0.03")					
Motor Drive		DC Servo Control					
Max. Fuerza de corte		600 g					
Max. Velocidad de corte		1530 mm / seg (60 ips) (a una dirección de 45 °)					
Aceleración		4.2 G (gravedad)					
Offset		0 ~ 1.0 mm (con un aumento de 0.025 mm)					
Memoria del buffer		32 MB / 16 MB (cuando se usa AAS)					
Interfaces		USB 2.0 (velocidad completa), Serial (RS-232C) y Ethernet					
Tipo de comando		HP-GL, HP-GL/2					
Resolución mecánica		0.006mm					
Resolución de software		0.025mm					
Repetibilidad		±0.1 mm					
Precisión de la distancia		± 0.254 mm o ± 0.1% de movimiento, lo que sea mayor					
Sistema de alineación automática (AAS II)		Disponible en los modelos Jaguar V LX, incluidas las funciones de posicionamiento segmentado y rotación automática					
Suavizado de curvas y arcos		Si					
Origen configurable		Si					
Modo tangencial		Si					
Repetir		Si					
Copiar		Si					
Control Panel		LCD (20 dígitos x 2 líneas), 14 teclas, 1 LED de alimentación					
Diámetro de la cuchilla		2.5 mm					
Fuente de alimentación		AC 100-240V, 50~60 Hz (auto switching)					
Dimensiones	(HxWxD) mm	412 * 950 * 486	1096 * 1450 * 651	1111 * 1774 * 651	1127 * 1962 * 756	1127 * 2170 * 756	1127 * 1962 * 756
	(HxWxD) in	16.2 * 37.4 * 19.1	43.1 * 57 * 25.6	43.7 * 69.8 * 25.6	44.4 * 77.2 * 29.8	44.4 * 85.4 * 29.8	44.4 * 77.2 * 29.8
Stand		Opcional	Estándar				
Cesta		Opcional					N/A

- Compatible con Windows 7 y superior y MacOS X 10.6 y superior. (* Número de serie de compra para el software "Sure Cuts A Lot" para trabajar con Mac OS).
- J5-160-P no contiene GreatCut y el software de la plantilla del vehículo.
- La especificación y la hoja de datos pueden variar con los diferentes materiales utilizados. Para obtener la mejor calidad de salida, mantenga la máquina de manera regular y adecuada.
- GCC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.
- El material certificado por GCC en el seguimiento es Avery MPI 3000.
- Los valores de especificación enumerados anteriormente son efectivos solo cuando se operan con medios certificados por GCC.

